

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ydy-3x-15-zo-bialy-przewod-instalacyjny-okragly-drut-450750v-kl1-p-317668.html>

## YDY 3X 1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY OKRĄGŁY DRUT 450/750V KL.1



|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Cena brutto                                              | <b>3 422,06 zł</b>         |
| Cena netto                                               | <b>2 782,16 zł</b>         |
| Numer katalogowy                                         | <b>GR_172171005C0100</b>   |
| Kod producenta                                           | <b>533480</b>              |
| Kod EAN                                                  | <b>5907802009239</b>       |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły                 | <b>70°C</b>                |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6                           | <b>Brak</b>                |
| Znamionowy przekrój żyły                                 | <b>1.5mm<sup>2</sup></b>   |
| Certyfikowany do zastosowań morskich                     | <b>Nie</b>                 |
| Gatunek materiału izolacji żyły                          | <b>Inne</b>                |
| Napięcie znamionowe U                                    | <b>750V</b>                |
| Opakowanie kabli                                         | <b>Krążek</b>              |
| Geometria kabla                                          | <b>Okrągły</b>             |
| Materiał powłoki zewnętrznej                             | <b>PVC</b>                 |
| Olejooodporny (zgodnie z IEC 60811-404)                  | <b>Nie</b>                 |
| Powłoka ołowiana                                         | <b>Nie</b>                 |
| Napięcie znamionowe U0                                   | <b>450V</b>                |
| Ekran                                                    | <b>Nie</b>                 |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                          | <b>8.7mm</b>               |
| Identyfikacja/kodowanie koloru żyły                      | <b>Inne</b>                |
| Materiał żyły                                            | <b>Miedź</b>               |
| Nadaje się jako przewód instalacyjny                     | <b>Tak</b>                 |
| Średnica żyły                                            | <b>1.4mm</b>               |
| Kolor powłoki/izolacji                                   | <b>Biały</b>               |
| Rodzaj powierzchni żyły                                  | <b>Czysty/bez pokrycia</b> |
| Do instalacji podziemnych                                | <b>Nie</b>                 |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6                          | <b>Brak</b>                |
| Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | <b>Brak</b>                |

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2                             | <b>Tak</b>                    |
| Rozmiar AWG                                                        | <b>Inne</b>                   |
| Identyfikacja żył                                                  | <b>Kolor</b>                  |
| Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk                    | <b>Nie</b>                    |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                              | <b>Inne</b>                   |
| Kolor izolacji                                                     | <b>Biały</b>                  |
| Oznaczenie handlowe                                                | <b>YDY</b>                    |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | <b>35mm</b>                   |
| Klasa żyły                                                         | <b>Klasa 1 = jednodrutowy</b> |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | <b>-40°C</b>                  |
| Żyła uziemiająca                                                   | <b>Nie</b>                    |
| Liczba żył                                                         | <b>3</b>                      |
| Bariera ochronna                                                   | <b>Brak</b>                   |
| Kształt żyły                                                       | <b>Okrągły</b>                |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)      | <b>Nie</b>                    |
| Ciężar                                                             | <b>127kg/km</b>               |
| Materiał izolacji żyły                                             | <b>PVC</b>                    |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | <b>Brak</b>                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | <b>5°C</b>                    |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                               | <b>Eca</b>                    |
| Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2                                | <b>Nie</b>                    |

## Opis produktu

Przewody przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, do instalacji na stałe wewnątrz pomieszczeń do umieszczania pod, w oraz na tynku.