

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ydy-3x-15-zo-bialy-przewod-instalacyjny-okragly-drut-450750v-kl1-p-326036.html>



YDY 3X 1.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY OKRĄGŁY DRUT 450/750V KL.1

Cena brutto	3 289,33 zł
Cena netto	2 674,25 zł
Numer katalogowy	GR_YDY-3X1,5
Kod producenta	653350
Kod EAN	0000000000000
Przybliżona średnica zewnętrzna	8.7mm
Nadaje się jako przewód instalacyjny	Tak
Materiał żyły	Miedź
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Pancerz/zbrojenie	Brak
Do instalacji podziemnych	Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Oznaczenie handlowe	YDY
Rozmiar AWG	Inne
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Napięcie znamionowe U	750V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	35mm
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Żyła uziemiająca	Nie
Napięcie znamionowe U0	450V
Bariera ochronna	Brak
Z przewodem ochronnym	Tak
Kształt żyły	Okrągły
Materiał izolacji żyły	PVC
Ciężar	127kg/km



Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	5°C
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Opakowanie kabli	Krążek
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Geometria kabla	Okrągły
Kolor izolacji	Biały
Powłoka ołowiana	Nie
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Ekran	Nie
Liczba żył	3

Opis produktu

Przewody o żyłach jednodrutowych, o izolacji i powłoce z polwinitu, ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.

Zalecane zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych pracujących w środowisku suchym i wilgotnym, do układania pod tynkiem i na tynku.