

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ydy-3x-25-zo-bialy-przewod-instalacyjny-okragly-drut-450750v-kl1-beben-p-323524.html>

YDY 3X 2.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY OKRĄGŁY DRUT 450/750V KL.1 BĘBEN

Cena brutto	5 271,02 zł
Cena netto	4 285,38 zł
Numer katalogowy	GR_172171006D0500
Kod producenta	533483
Kod EAN	5907802009253
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich	Nie
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Opakowanie kabli	Bęben
Geometria kabla	Okrągły
Kolor izolacji	Biały
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Powłoka ołowiana	Nie
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Ekran	Nie
Liczba żył	3
Identyfikacja/kodowanie koloru żyły	Inne
Kształt żyły	Okrągły
Nadaje się jako przewód instalacyjny	Tak
Ciężar	166kg/km
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Do instalacji podziemnych	Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Rozmiar AWG	Inne

Znamionowy przekrój żyły	2.5mm²
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk	Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Napięcie znamionowe U	750V
Oznaczenie handlowe	YDY
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	38mm
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Żyła uziemiająca	Nie
Napięcie znamionowe U0	450V
Bariera ochronna	Brak
Przybliżona średnica zewnętrzna	9.6mm
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Materiał żyły	Miedź
Materiał izolacji żyły	PVC
Pancerz/zbrojenie	Brak
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	5°C
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Nie
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak

Opis produktu

Przewody przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, do instalacji na stałe wewnątrz pomieszczeń do umieszczania pod, w oraz na tynku.