

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ydyp-2x-15-bialy-przewod-instalacyjny-plaski-drut-450750v-kl1-p-321603.html>



YDYP 2X 1.5 BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI DRUT 450/750V KL.1

Cena brutto	2 141,27 zł
Cena netto	1 740,87 zł
Numer katalogowy	GR_5907702810102
Kod producenta	3032935
Kod EAN	5907702810102
Wysokość przewodu około	5.2mm
Z przewodem ochronnym	Nie
Materiał żyły	Miedź
Nadaje się jako przewód instalacyjny	Tak
Pancerz/zbrojenie	Brak
Kolor powłoki/izolacji	Biały
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Do instalacji podziemnych	Nie
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły	70°C
Rozmiar AWG	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Certyfikowany do zastosowań morskich	Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor izolacji	Biały
Opakowanie kabli	Krążek
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	21mm
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Żyła uziemiająca	Nie
Liczba żył	2
Bariera ochronna	Brak

Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak
Kształt żyły	Okrągły
Żyły skręcone	Nie
Ciężar	72kg/km
Materiał izolacji żyły	PVC
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5°C
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Napięcie znamionowe U	750V
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk	Nie
Geometria kabla	Płaski
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Oznaczenie handlowe	YDYp
Powłoka ołowiana	Nie
Napięcie znamionowe U0	450V
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-30°C
Ekran	Nie
Szerokość przewodu około	8.1mm

Opis produktu

Płaskie przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnątrz budynków. Ułatwiają układanie pod tynkiem i w kanałach instalacyjnych. Znajdują zastosowanie w mieszkaniach, biurach i budynkach kubaturowych.