

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ydyp-5x-25-zo-bialy-przewod-instalacyjny-plaski-drut-450750v-kl1-p-318510.html>

## YDYP 5X 2.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI DRUT 450/750V KL.1



|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cena brutto                                                        | <b>8 829,60 zł</b>        |
| Cena netto                                                         | <b>7 178,54 zł</b>        |
| Numer katalogowy                                                   | <b>GR_YDYP7-5X2,5(ŻO)</b> |
| Kod producenta                                                     | <b>730514</b>             |
| Kod EAN                                                            | <b>5901854413143</b>      |
| Żyłą uziemiająca                                                   | <b>Nie</b>                |
| Liczba żył                                                         | <b>5</b>                  |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | <b>-40°C</b>              |
| Bariera ochronna                                                   | <b>Brak</b>               |
| Wysokość przewodu około                                            | <b>5.6mm</b>              |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)      | <b>Tak</b>                |
| Materiał żyły                                                      | <b>Miedź</b>              |
| Żyły skręcone                                                      | <b>Nie</b>                |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | <b>Brak</b>               |
| Materiał izolacji żyły                                             | <b>PVC</b>                |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                               | <b>Eca</b>                |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | <b>-5°C</b>               |
| Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6           | <b>Brak</b>               |
| Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2                                | <b>Nie</b>                |
| Rozmiar AWG                                                        | <b>Inne</b>               |
| Identyfikacja żył                                                  | <b>Kolor</b>              |
| Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2                             | <b>Tak</b>                |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                              | <b>Inne</b>               |
| Kolor izolacji                                                     | <b>Biały</b>              |
| Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk                    | <b>Nie</b>                |
| Min. dopuszczalny promień zginania                                 | <b>28mm</b>               |

w instalacjach stałych

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Klasa żyły                               | <b>Klasa 1 = jednodrutowy</b> |
| Oznaczenie handlowe                      | <b>YDYp</b>                   |
| Napięcie znamionowe U0                   | <b>450V</b>                   |
| Olejooodporny (zgodnie z IEC 60811-404)  | <b>Nie</b>                    |
| Ekran                                    | <b>Nie</b>                    |
| Szerokość przewodu około                 | <b>18.7mm</b>                 |
| Identyfikacja/kodowanie koloru żyły      | <b>Inne</b>                   |
| Kształt żyły                             | <b>Okrągły</b>                |
| Z przewodem ochronnym                    | <b>Tak</b>                    |
| Ciężar                                   | <b>219kg/km</b>               |
| Nadaje się jako przewód instalacyjny     | <b>Tak</b>                    |
| Rodzaj powierzchni żyły                  | <b>Czysty/bez pokrycia</b>    |
| Kolor powłoki/izolacji                   | <b>Biały</b>                  |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6          | <b>Brak</b>                   |
| Do instalacji podziemnych                | <b>Nie</b>                    |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6           | <b>Brak</b>                   |
| Znamionowy przekrój żyły                 | <b>2.5mm<sup>2</sup></b>      |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły | <b>70°C</b>                   |
| Gatunek materiału izolacji żyły          | <b>Inne</b>                   |
| Napięcie znamionowe U                    | <b>750V</b>                   |
| Certyfikowany do zastosowań morskich     | <b>Nie</b>                    |
| Geometria kabla                          | <b>Płaski</b>                 |
| Materiał powłoki zewnętrznej             | <b>PVC</b>                    |
| Opakowanie kabli                         | <b>Krążek</b>                 |
| Powłoka ołowiana                         | <b>Nie</b>                    |

## Opis produktu

Płaskie przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnątrz budynków. Ułatwiają układanie pod tynkiem i w kanałach instalacyjnych. Znajdują zastosowanie w mieszkaniach, biurach i budynkach kubaturowych.