

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/yky-5x-25-żo-re-czarny-kabel-ziemny-cu-drut-0.6/1KV-kl1-beben-p-320533.html>

## YKY 5X 2.5 ŻO RE CZARNY KABEL ZIEMNY CU DRUT 0.6/1KV KL.1 BĘBEN

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cena brutto                                                        | <b>8 448,56 zł</b>            |
| Cena netto                                                         | <b>6 868,75 zł</b>            |
| Numer katalogowy                                                   | <b>GR_112271063D1000</b>      |
| Kod producenta                                                     | <b>650175</b>                 |
| Kod EAN                                                            | <b>5907802013083</b>          |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6                                    | <b>Brak</b>                   |
| Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2                           | <b>Nie</b>                    |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6                                     | <b>Brak</b>                   |
| Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2                             | <b>Tak</b>                    |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                              | <b>Inne</b>                   |
| Identyfikacja żył                                                  | <b>Kolor</b>                  |
| Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk                    | <b>Nie</b>                    |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | <b>150mm</b>                  |
| Kolor izolacji                                                     | <b>Czarny</b>                 |
| Oznaczenie handlowe                                                | <b>YKY</b>                    |
| Żyła uziemiająca                                                   | <b>Nie</b>                    |
| Klasa żyły                                                         | <b>Klasa 1 = jednodrutowy</b> |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | <b>70°C</b>                   |
| Bariera ochronna                                                   | <b>Brak</b>                   |
| Liczba żył                                                         | <b>5</b>                      |
| Liczba żył pomocniczych                                            | <b>0</b>                      |
| Kształt żyły                                                       | <b>Okrągły</b>                |
| Rezystancja żyły przy 20 ° C                                       | <b>7.41Ω/km</b>               |
| Ciężar                                                             | <b>258kg/km</b>               |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | <b>Czarny</b>                 |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | <b>Czysty/bez pokrycia</b>    |
| Do instalacji podziemnych                                          | <b>Tak</b>                    |

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2                      | <b>Nie</b>               |
| Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | <b>Brak</b>              |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły                 | <b>70°C</b>              |
| Gatunek materiału izolacji żyły                          | <b>Inne</b>              |
| Znamionowy przekrój żyły                                 | <b>2.5mm<sup>2</sup></b> |
| Certyfikowany do zastosowań morskich                     | <b>Nie</b>               |
| Geometria kabla                                          | <b>Okrągły</b>           |
| Napięcie znamionowe U                                    | <b>1000V</b>             |
| Opakowanie kabli                                         | <b>Bęben</b>             |
| Powłoka ołowiana                                         | <b>Nie</b>               |
| Materiał powłoki zewnętrznej                             | <b>PVC</b>               |
| Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)                   | <b>Nie</b>               |
| Ekran                                                    | <b>Nie</b>               |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                       | <b>600V</b>              |
| Z przewodem ochronnym                                    | <b>Tak</b>               |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                          | <b>12.1mm</b>            |
| Nadaje się jako przewód instalacyjny                     | <b>Nie</b>               |
| Materiał żyły                                            | <b>Miedź</b>             |
| Materiał izolacji żyły                                   | <b>PVC</b>               |
| Pancerz/zbrojenie                                        | <b>Brak</b>              |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu | <b>-5°C</b>              |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                     | <b>Eca</b>               |

## Opis produktu