

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zawor-elektromagnetyczny-1-ev220b-epdm-pzh-p-318856.html>

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 1" EV220B EPDM PZH

Cena brutto	586,46 zł
Cena netto	476,80 zł
Numer katalogowy	GR_032U8125
Kod producenta	907946
Kod EAN	5702423020683

Opis produktu

Seria EV220B to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem. Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, mosiądzu DZR odpornego na korozję selektywną lub ze stali nierdzewnej zapewnia poprawną pracę zaworu w różnych instalacjach. Wbudowany filtr wewnętrzny do ochrony układu pilotowego, możliwość zmiany czasu zamykania zaworu oraz cewki o stopniu ochrony do IP67 gwarantują doskonałe działanie nawet w trudnych i niesprzyjających warunkach.

Certyfikaty, aprobaty ACS GL PZH DNVGL-CG-0339

Ciśnienie próbne, maks. [bar] 24 bar

Ciśnienie próbne, maks. [psig] 348 psig

Ciśnienie robocze, maks. [bar] 16 bar

Ciśnienie robocze, maks. [psig] 232 psig

Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 16 bar

Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 232 psi

Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0.3 bar

Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 4.35 psi

Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 300 ms

Funkcja NC

Gniazdo zaworu, średnica [mm] 25 mm

Kategoria cieczy I

Kierunek przepływu przez zawór - Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu

Lepkość medium, maks. [cSt] 50 cSt

Liczba dróg/pozycji 2/2

Materiał korpusu Mosiądz

Materiał przyłącza Mosiądz

Materiał uszczelnienia EPDM

Medium Woda pitna (maks. 90°C)

Gorąca woda (maks. 140°C)

Para wodna

Woda technologiczna

Medium, inf. dodatkowe Czynniki neutralne

Para wodna maks. 4 bar

Temperatura: w zależności od cewki

Otwór wyrównawczy - Możliwość wymiany

Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 1 in

Przepływ - W jednym kierunku

Przyłącze, rodzaj gwintu - Gwint wewnętrzny

Przyłącze, rozmiar [cal] 1

Przyłącze, standard ISO 228-1

Przyłącze, typ G

Rodzaj systemu B

Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego

Serwis, seria części zamiennych EV220B 15 - 50

Temperatura medium, maks. [°C] 120 °C

Temperatura medium, maks. [°F] 248 °F

Temperatura medium, min. [°C] -30 °C

Temperatura medium, min. [°F] -22 °F

Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C

Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F

Tuleja, średnica wew. 13.5 mm

Tuleja, średnica wew. [cal] 0.53 in

Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm

Typ, oznaczenie EV220B 25

Typ, specyfikacja EV220B 25B G 1E NC000

Typ, wersja EV220B

Wartość Cv [gal/min] 12.7 gal/min

Wartość Kv [m³/h] 11 m³/h

Zasada działania - Z serwosterowaniem



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com
