

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zestaw-wideodomofonowy-ktx02f-wi-fi-2-wire-dahua-p-69002.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTX02(F) Wi-Fi / 2-Wire DAHUA

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 249,41 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>2 641,80 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>del_KTX02(F)</b>         |
| Kod producenta   | <b>KTX02(F)</b>             |
| Kod EAN          | <b>6923172593283</b>        |
| Długość          | <b>270</b>                  |
| Wysokość         | <b>220</b>                  |
| Szerokość        | <b>240</b>                  |

### Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy 2-wire / Wi-Fi z 4.3" calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH5113H-W, wideodomofon VTO2003F, switch magistrali 2-przewodowej VTNS1003C oraz obudowa podtynkowa VTM114.

**UWAGA!** Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

| WIDEODOMOFON:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilność:                 | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przetwornik:                    | 2 Mpx CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kąt widzenia:                   | 110 °                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy : |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oświetlacz LED:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oświetlacz IR:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RS-485:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostęp z telefonu komórkowego:  | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>                                                                                                                                                  |
| Wybrane cechy:                  | Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny),<br>Przycisk dzwonka,<br>Może obsługiwać lokalny oraz drugi zamek,<br>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia,<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,<br>Komunikacja dwukierunkowa,<br>Wbudowany mikrofon,<br>Wbudowane głośniki, |

Android:

**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**  
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24  
TEL. 570 555 998  
angryexpert@gmail.com

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,<br>Wyjście alarmowe<br>Interfejs 2-Wire        |
| Zasilanie:                     |                                                                                            |
| Pobór mocy:                    | ≤ 10 W (praca)                                                                             |
| Obudowa:                       | ≤ 1.5 W (standby)<br>Stop aluminium                                                        |
| Kolor:                         | Srebrny                                                                                    |
| Klasa szczelności:             | IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem |
| Klasa odporności mechanicznej: | IK07                                                                                       |
| Temperatura pracy:             | -40 °C ... 60 °C                                                                           |
| Waga:                          | 0.5 kg                                                                                     |
| Wymiary:                       | 130 x 96 x 28.5 mm                                                                         |
| Obsługiwane języki:            | polski, angielski                                                                          |

**PANEL WEWNĘTRZNY:**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilność:        | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ekran:                 | 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość:         | 480 x 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pamięć wewnętrzna:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wybrane funkcje:       | Wbudowany mikrofon,<br>Wbudowane głośniki,<br>Komunikacja dwukierunkowa,<br>Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu,<br>głośności dzwonka i rozmowy,<br>Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania<br>zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka,<br>Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w<br>przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,<br>Współpraca z kamerami HD-CVI Dahua ,<br>pojemnościowy ekran dotykowy |
| Sterowanie:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wejścia alarmowe:      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wyjścia alarmowe:      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zasilanie:             | Interfejs 2-Wire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pobór mocy:            | ≤ 9 W (praca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura pracy:     | ≤ 2.2 W (standby)<br>-10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor:                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga:                  | 0.55 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary:               | 176 x 119 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane języki:    | polski, angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**OBUDOWA PODTYNKOWA:**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Materiał wykonania: | Stop aluminium    |
| Kolor:              | Srebrny           |
| Waga:               | 0.5 kg            |
| Wymiary zewnętrzne: | 129 x 163 x 40 mm |

**Kontroler 2-Wire:**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Kompatybilność: | Instalacja domofonowa 2-przewodowa DAHUA |
|-----------------|------------------------------------------|



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ilość portów:      | 1 x Wejście - DAHUA 2-wire,<br><del>1 x Wyjście - DAHUA 2-wire</del> |
| Wybrane cechy:     | Terminal zakończenia linii (w komplecie)                             |
| Zasilanie:         | 48 V DC / 1.25 A (zasilacz w komplecie)                              |
| Pobór mocy:        | ≤ 3.5 W (przy pełnym obciążeniu)                                     |
| Obudowa:           | Tworzywo sztuczne (PC + ABS)                                         |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C                                                     |
| Waga:              | 0.06 kg                                                              |
| Wymiary:           | 65 x 46 x 23 mm                                                      |

Dane ogólne:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Producent / Marka:  | DAHUA             |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>     |