

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zlaczka-otl16-5x-szary-niebieski-zoziel-5x1xal-cu-1-5-16-mm2-1500v-zacisk-universalny-p-322369.html>



ZŁĄCZKA OTL16-5X SZARY,NIEBIESKI, ŻÓ/ZIEL 5X1XAL/CU 1,5-16 MM2 1500V ZACISK UNIWERSALNY

Cena brutto	59,38 zł
Cena netto	48,28 zł
Numer katalogowy	GR_MAA5016A11
Kod producenta	3122006
Kod EAN	4744397040985
Szerokość	165mm
Napięcie znamionowe	1500V
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Kolor	Szary
Wysokość	150mm
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Prąd znamionowy In	82A

Opis produktu

Uniwersalne 5-polowe złącza AL/CU serii OTL MOREK – moc, niezawodność i bezpieczeństwo w każdej instalacji! Złącza OTL16-5x w wersji MAA5016A11 oferują możliwość montażu nie tylko na szynie DIN, ale także bezpośrednio do podłoża. Dzięki temu instalator zyskuje pełną swobodę konfiguracji w rozdzielnicach i systemach automatyki. Solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania zapewniają bezpieczne i trwałe połączenia Cu i Al bez dodatkowych adapterów. Kluczowe zalety • Uniwersalność zastosowania – obsługa przewodów Cu i Al w małych przekrojach. • Bezpośrednie połączenie bez adapterów – pewne i trwałe styki Cu/Al. • Gotowe do użycia – fabrycznie zaaplikowana pasta kontaktowa MYA0001A10. • Bezpieczeństwo eksploatacji – odporna, niepalna obudowa i oznaczone tory. • Odporność na przeciążenia i zwarcia – KLASA A pełna niezawodność w wymagających warunkach. • Zgodność z normami – certyfikacja zgodna z międzynarodowymi standardami. • Elastyczny montaż – na szynę DIN lub bezpośrednio do płyty montażowej. • Praktyczne detale czytelne oznaczenia na pokrywie ułatwiające identyfikację i bezpieczeństwo. • Wysokie parametry techniczne: napięcie znamionowe do 1000 V AC i 1500 V DC. Zastosowanie OTL16-5x (MAA5016A11) to idealny wybór w instalacjach, gdzie kluczowa jest elastyczność montażu: • systemy automatyki i sterowania, • instalacje domowe i komercyjne, • rozdzielnice wymagające montażu do podłoża, • miejsca, gdzie liczy się szybki i pewny montaż.

Głębokość: **110mm**