

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zlaczka-otl95-5x-szary-niebieski-zoziel-5x1xal-cu-695-mm2-1500v-zacisk-universalny-p-325932.html>



ZŁĄCZKA OTL95-5X SZARY,NIEBIESKI, ŻÓ/ZIEL 5X1XAL/CU 6-95 MM2 1500V ZACISK UNIWERSALNY

Cena brutto	137,15 zł
Cena netto	111,50 zł
Numer katalogowy	GR_MAA5095A10
Kod producenta	3122007
Kod EAN	4744397040978
Szerokość	330mm
Napięcie znamionowe	1500V
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Kolor	Szary
Wysokość	145mm
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Prąd znamionowy In	245A

Opis produktu

Uniwersalne 5-polowe złącza AL/CU serii OTL MOREK – moc, niezawodność i bezpieczeństwo w każdej instalacji! Uniwersalne złącza OTL95-5x MAA5095A10 to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o szerokim spektrum zastosowań – od energetyki i przemysłu, przez rozdzielnice główne, aż po systemy fotowoltaiczne dużej mocy. Dzięki innowacyjnej technologii i solidnej konstrukcji umożliwiają bezpieczne i niezawodne łączenie przewodów miedzianych i aluminiowych, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych adapterów czy końcówek bimetalicznych. To gwarancja najwyższej jakości, bezpieczeństwa i trwałości połączeń w wymagających warunkach pracy. Kluczowe zalety • Uniwersalność zastosowania – jeden zacisk obsługuje przewody Cu i Al różnych typów i budowy. • Bezpośrednie połączenie bez adapterów – cynowany korpus zapewnia pewne łączenie Cu/Al. • Gotowe do użycia – fabrycznie zaaplikowana pasta kontaktowa MYA0001A10 skraca czas montażu i minimalizują ryzyko błędów. • Bezpieczeństwo eksploatacji – obudowa z materiału o wysokiej klasie niepalności, oznaczenia torów i momentu dokręcania. • Odporność na przeciążenia i zwarcia – KLASA A testowane pod kątem obciążeń dynamicznych, pewne jako główny zacisk zasilający. • Zgodność z normami – spełnia wymagania uznanych norm i certyfikacji. • Szybki montaż ClickSet™ – instalacja na szynie DIN lub alternatywnie na śruby. • Praktyczne detale – czytelne oznaczenia na pokrywie, ochrona przed dotykiem elementów czynnych. Zastosowanie OTL95-5x to idealne rozwiązanie dla instalacji wymagających obsługi dużych przekrojów przewodów: • główne zaciski zasilające, • rozdzielnice przemysłowe i energetyczne, • systemy fotowoltaiczne o dużej mocy, • instalacje narażone na przeciążenia i zwarcia.

Głębokość: **180mm**