


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zlaczka-szynowa-przelotowa-1x-alcu-250-1500mm2-1000v-ac-1500v-dc-zacisk-universalny-niebieski-p-319064.html>



ZŁĄCZKA SZYNOWA PRZELOTOWA 1X AL/CU 25.0-150.0MM2 1000V AC/ 1500V DC ZACISK UNIWERSALNY NIEBIESKI

Cena brutto	53,88 zł
Cena netto	43,81 zł
Numer katalogowy	GR_MAA1150B10
Kod producenta	130932
Kod EAN	4744397013958
Prąd znamionowy In	320A
Przekrój przyłączanego przewodu wielżyłowego	25mm2
Liczba zacisków na poziom	2
Szerokość / rozmiar rastra	31mm
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Szerokość	31mm
Napięcie znamionowe	1500V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Zakres temperatur pracy	-25°C
Liczba poziomów	1
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	25mm2
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	54mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	25mm2
Kolor	Niebieski
Wysokość	54mm
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Długość	84mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne

Opis produktu

Złącza OTL są złączami uniwersalnymi zarówno pod kątem aplikacji (energetyka, przemysł, instalacje mieszkaniowe), jak i pod kątem materiału, z jakiego wykonana jest żyła przewodu (druć lub linka, przewody sektorowe sztywne i wielodrutowe). Dzięki specjalnej technologii ocynowania umożliwiają wygodne i bezpieczne podłączenie przewodów wykonanych zarówno z



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

miedzi jak również z aluminium, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek adapterów Cu/Al, specjalnych końcówek bimetalicznych i innych. Przewody są podłączane bezpośrednio do zacisków, a specjalna pasta kontaktowa aplikowana już na etapie produkcji zapewnia ochronę miejsca styku elektrycznego, a ponadto sprawia, że zaciski OTL są gotowe do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania. Uniwersalność zastosowania gwarantuje napięcie znamionowe do 1 000V AC/DC, natomiast obudowa z materiału w klasie palności V0 (zgodnie z UL94) czyni te złącza bezpieczne w eksploatacji. Co jednak najistotniejsze, złącza OTL są przystosowane do wszystkich aplikacji przemysłowych, dzięki rygorystycznym testom na zgodność ze standardami IEC/EN 60947 oraz przede wszystkim IEC/EN 61238-1:2003. Każda złączka OTL przechodzi testy mechaniczne i rygorystyczne testy obciążeniowe i zwarciove, czego wynikiem jest uzyskanie tzw. klasy zwarciovej A (Class A). Oznacza to, że złącza nadają się do aplikacji, gdzie występuje rozdział mocy oraz tam, gdzie zaciski wykorzystywane są jako główne zaciski zasilające w instalacjach narażonych na przeciążenia prądowe i zwarcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde złącze elektryczne pełniące funkcję złącza głównego (zasilającego) czy też rozdzielnego musi być klasyfikowane zwarciovo i nosić oznaczenie Klasa A. Główne dane techniczne serii złącz uniwersalnych OTL: · Testowana zwarciovo Klasa zwarciova A (Class A) możliwość zastosowania przed zabezpieczeniami. · Certyfikat EN 61238 potwierdzający możliwość stosowania z przewodami miedzianymi i aluminiumowymi · Klasy palności V0 zgodnie z UL94 · Napięcie znamionowe: 1000V AC/DC · Zgodność z normami EN 60947, EN 61238, certyfikat FI · Największy zakres przekroju od 16mm² do 300mm² · Dostępne wersje kolorystyczne: szary, niebieski, żółto-zielony, czerwony, niebieski

Głębokość: **84mm**