

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zlaczka-szynowa-przelotowa-1x-alcu-60-950mm2-1000v-ac-1500v-dc-zacisk-universalny-zo-p-319090.html>



## ZŁĄCZKA SZYNOWA PRZELOTOWA 1X AL/CU 6.0-95.0MM2 1000V AC/ 1500V DC ZACISK UNIWERSALNY ŻO

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>28,96 zł</b>                  |
| Cena netto                                                       | <b>23,55 zł</b>                  |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_MAA1095Y10</b>             |
| Kod producenta                                                   | <b>124064</b>                    |
| Kod EAN                                                          | <b>4744397013880</b>             |
| Liczba poziomów                                                  | <b>1</b>                         |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową   | <b>6mm2</b>                      |
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu                        | <b>43mm</b>                      |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe | <b>6mm2</b>                      |
| Kolor                                                            | <b>Zielono-żółty</b>             |
| Wysokość                                                         | <b>51mm</b>                      |
| Sposób montażu                                                   | <b>Szyna montażowa DIN 35 mm</b> |
| Długość                                                          | <b>49mm</b>                      |
| Materiał elementu izolacyjnego                                   | <b>Tworzywo termoplastyczne</b>  |
| Zakres temperatur pracy                                          | <b>-25°C</b>                     |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                    | <b>6mm2</b>                      |
| Liczba zacisków na poziom                                        | <b>2</b>                         |
| Szerokość / rozmiar rastra                                       | <b>49mm</b>                      |
| Pozycja połączenia                                               | <b>Z boku / boczny</b>           |
| Szerokość                                                        | <b>25mm</b>                      |
| Napięcie znamionowe                                              | <b>1500V</b>                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                | <b>Połączenie śrubowe</b>        |
| Prąd znamionowy In                                               | <b>245A</b>                      |

### Opis produktu

Złącza OTL są złączami uniwersalnymi zarówno pod kątem aplikacji (energetyka, przemysł, instalacje mieszkaniowe), jak i pod kątem materiału, z jakiego wykonana jest żyła przewodu (druć lub linka, przewody sektorowe sztywne i wielodrutowe). Dzięki specjalnej technologii ocynowania umożliwiają wygodne i bezpieczne podłączenie przewodów wykonanych zarówno z miedzi jak również z aluminium, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek adapterów Cu/Al, specjalnych końcówek bimetalicznych i innych. Przewody są podłączane bezpośrednio do zacisków, a specjalna pasta kontaktowa aplikowana już na

etapie produkcji zapewnia ochronę miejsca styku elektrycznego, a ponadto sprawia, że zaciski OTL są gotowe do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania. Uniwersalność zastosowania gwarantuje napięcie znamionowe do 1 000V AC/DC, natomiast obudowa z materiału w klasie palności V0 ( zgodnie z UL94 ) czyni te złącza bezpieczne w eksploatacji. Co jednak najistotniejsze, złącza OTL są przystosowane do wszystkich aplikacji przemysłowych, dzięki rygorystycznym testom na zgodność ze standardami IEC/EN 60947 oraz przede wszystkim IEC/EN 61238-1:2003. Każda złączka OTL przechodzi testy mechaniczne i rygorystyczne testy obciążeniowe i zwarciove, czego wynikiem jest uzyskanie tzw. klasy zwarciovej A ( Class A ). Oznacza to, że złącza nadają się do aplikacji, gdzie występuje rozdział mocy oraz tam, gdzie zaciski wykorzystywane są jako główne zaciski zasilające w instalacjach narażonych na przeciążenia prądowe i zwarcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde złącze elektryczne pełniące funkcję złącza głównego ( zasilającego ) czy też rozdzielczego musi być klasyfikowane zwarciovo i nosić oznaczenie Klasa A. Główne dane techniczne serii złącz uniwersalnych OTL: · Testowana zwarciovo Klasa zwarciova A ( Class A ) możliwość zastosowania przed zabezpieczeniami. · Certyfikat EN 61238 potwierdzający możliwość stosowania z przewodami miedzianymi i aluminiowymi · Klasy palności V0 zgodnie z UL94 · Napięcie znamionowe: 1000V AC/DC · Zgodność z normami EN 60947, EN 61238, certyfikat FI · Największy zakres przekroju od 16mm<sup>2</sup> do 300mm<sup>2</sup> · Dostępne wersje kolorystyczne: szary, niebieski, żółto-zielony, czerwony, niebieski

Głębokość: **84mm**