


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zlaczka-szynowa-przelotowa-2x-alcu-15-500mm2-1000v-ac-1500v-dc-zacisk-universalny-niebieski-p-319096.html>



ZŁĄCZKA SZYNOWA PRZELOTOWA 2X AL/CU 1.5-50.0MM2 1000V AC/ 1500V DC ZACISK UNIWERSALNY NIEBIESKI

Cena brutto	34,64 zł
Cena netto	28,16 zł
Numer katalogowy	GR_MAA2050B10
Kod producenta	124062
Kod EAN	4744397014078
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Prąd znamionowy In	320A
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1.5mm2
Liczba zacisków na poziom	4
Szerokość / rozmiar rastra	30mm
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Szerokość	30mm
Napięcie znamionowe	1500V
Długość	49mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	-25°C
Liczba poziomów	1
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	1.5mm2
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	43mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1.5mm2
Kolor	Niebieski
Wysokość	43mm
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm

Opis produktu

Złącza OTL są złączami uniwersalnymi zarówno pod kątem aplikacji (energetyka, przemysł, instalacje mieszkaniowe), jak i pod kątem materiału, z którego wykonana jest żyła przewodu (druć lub linka, przewody sektorowe sztywne i wielodrutowe). Dzięki specjalnej technologii ocynowania umożliwiają wygodne i bezpieczne podłączenie przewodów wykonanych zarówno z

miedzi jak również z aluminium, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek adapterów Cu/Al, specjalnych końcówek bimetalicznych i innych. Przewody są podłączane bezpośrednio do zacisków, a specjalna pasta kontaktowa aplikowana już na etapie produkcji zapewnia ochronę miejsca styku elektrycznego, a ponadto sprawia, że zaciski OTL są gotowe do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania. Uniwersalność zastosowania gwarantuje napięcie znamionowe do 1 000V AC/DC, natomiast obudowa z materiału w klasie palności V0 (zgodnie z UL94) czyni te złącza bezpieczne w eksploatacji. Co jednak najistotniejsze, złącza OTL są przystosowane do wszystkich aplikacji przemysłowych, dzięki rygorystycznym testom na zgodność ze standardami IEC/EN 60947 oraz przede wszystkim IEC/EN 61238-1:2003. Każda złączka OTL przechodzi testy mechaniczne i rygorystyczne testy obciążeniowe i zwarciove, czego wynikiem jest uzyskanie tzw. klasy zwarciovej A (Class A). Oznacza to, że złącza nadają się do aplikacji, gdzie występuje rozdział mocy oraz tam, gdzie zaciski wykorzystywane są jako główne zaciski zasilające w instalacjach narażonych na przeciążenia prądowe i zwarcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde złącze elektryczne pełniące funkcję złącza głównego (zasilającego) czy też rozdzielnego musi być klasyfikowane zwarciovo i nosić oznaczenie Klasa A. Główne dane techniczne serii złącz uniwersalnych OTL: · Testowana zwarciovo Klasa zwarciova A (Class A) możliwość zastosowania przed zabezpieczeniami. · Certyfikat EN 61238 potwierdzający możliwość stosowania z przewodami miedzianymi i aluminiowymi · Klasy palności V0 zgodnie z UL94 · Napięcie znamionowe: 1000V AC/DC · Zgodność z normami EN 60947, EN 61238, certyfikat FI · Największy zakres przekroju od 16mm² do 300mm² · Dostępne wersje kolorystyczne: szary, niebieski, żółto-zielony, czerwony, niebieski

Głębokość: **49mm**