

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zlaczka-szynowa-przelotowa-2x-alcu-15-500mm2-1000v-ac-1500v-dc-zolty-zielony-niebieski-p-324393.html>

ZŁĄCZKA SZYNOWA PRZELOTOWA 2X AL/CU 1.5-50.0MM² 1000V AC/ 1500V DC ŻÓŁTY/ ZIELONY/ NIEBIESKI

Cena brutto	41,77 zł
Cena netto	33,96 zł
Numer katalogowy	GR_MAA2050P10
Kod producenta	954268
Kod EAN	4744397033307
Liczba zacisków na poziom	4
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	1.5mm²
Kolor	Wielobarwny
Wysokość	43mm
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Prąd znamionowy In	320A
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1.5mm²
Liczba poziomów	1
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	1.5mm²
Szerokość	30mm
Napięcie znamionowe	1500V
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	-25°C

Opis produktu

Złącza OTL-PEN firmy MOREK przeznaczone są do instalacji TN-C-S. Zastosowanie w zaciskach kolorów żółto-zielonego oraz niebieskiego znacząco ułatwia uporządkowanie instalacji elektrycznej rozdzielnic, pozwalając na jednoznaczne określenie i oznakowanie punktu podziału przewodu neutralno-ochronnego PEN na oddzielnie przewody N i PE, czyli na zmianę konfiguracji sieci z TN-C na TN-C-S. Jednocześnie złącza OTL-PEN zachowują wszystkie dotychczasowe zalety serii OTL: napięcie znamionowe 1000 V AC/DC, współpraca z przewodami AL/CU każdego typu, klasa palności obudowy UL94 V0, klasa zwarcia A. Szybki i łatwy montaż na szynie DIN umożliwia zastosowanie w zaciskach mechanizmu montażowego ClickSet™. Alternatywnym sposobem montażu złączy jest zastosowanie śrub. Złącza OTL-PEN dostępne są w czterech przekrojach: 50 mm², 95 mm², 150 mm² i 240 mm². Podstawą dla wszystkich naszych urządzeń uziemiających są wysokiej jakości materiały i bezpieczeństwo produktu. Zaciski są wykonane w zgodzie z normami EN 60947-7-1:2009, EN 61238:2003.



PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Głębokość: **49mm**