

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zlaczka-szynowa-przelotowa-2x-alcu-25-350mm2-1000v-ac-1500v-dc-zacisk-universalny-zo-p-318249.html>



ZŁĄCZKA SZYNOWA PRZELOTOWA 2X AL/CU 2.5-35.0MM² 1000V AC/ 1500V DC ZACISK UNIWERSALNY ŻO

Cena brutto	30,96 zł
Cena netto	25,17 zł
Numer katalogowy	GR_MAA2035Y10
Kod producenta	583869
Kod EAN	4744397014054
Napięcie znamionowe	1500V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Prąd znamionowy In	270A
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	2.5mm²
Liczba zacisków na poziom	4
Szerokość / rozmiar rastra	27mm
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Szerokość	27mm
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Długość	46mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	-25°C
Liczba poziomów	1
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	2.5mm²
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	40mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	2.5mm²
Kolor	Zielono-żółty
Wysokość	40mm

Opis produktu

Złącza OTL są złączami uniwersalnymi zarówno pod kątem aplikacji (energetyka, przemysł, instalacje mieszkaniowe), jak i pod kątem materiału, z jakiego wykonana jest żyła przewodu (druć lub linka, przewody sektorowe sztywne i wielodrutowe). Dzięki specjalnej technologii ocynowania umożliwiają wygodne i bezpieczne podłączenie przewodów wykonanych zarówno z miedzi jak również z aluminium, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek adapterów Cu/Al, specjalnych końcówek bimetalicznych i innych. Przewody są podłączane bezpośrednio do zacisków, a specjalna pasta kontaktowa aplikowana już na

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

etapie produkcji zapewnia ochronę miejsca styku elektrycznego, a ponadto sprawia, że zaciski OTL są gotowe do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania. Uniwersalność zastosowania gwarantuje napięcie znamionowe do 1 000V AC/DC, natomiast obudowa z materiału w klasie palności V0 (zgodnie z UL94) czyni te złącza bezpieczne w eksploatacji. Co jednak najistotniejsze, złącza OTL są przystosowane do wszystkich aplikacji przemysłowych, dzięki rygorystycznym testom na zgodność ze standardami IEC/EN 60947 oraz przede wszystkim IEC/EN 61238-1:2003. Każda złączka OTL przechodzi testy mechaniczne i rygorystyczne testy obciążeniowe i zwarciove, czego wynikiem jest uzyskanie tzw. klasy zwarciovej A (Class A). Oznacza to, że złącza nadają się do aplikacji, gdzie występuje rozdział mocy oraz tam, gdzie zaciski wykorzystywane są jako główne zaciski zasilające w instalacjach narażonych na przeciążenia prądowe i zwarcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde złącze elektryczne pełniące funkcję złącza głównego (zasilającego) czy też rozdzielczego musi być klasyfikowane zwarciovo i nosić oznaczenie Klasa A. Główne dane techniczne serii złącz uniwersalnych OTL: · Testowana zwarciovo Klasa zwarciova A (Class A) możliwość zastosowania przed zabezpieczeniami. · Certyfikat EN 61238 potwierdzający możliwość stosowania z przewodami miedzianymi i aluminiowymi · Klasy palności V0 zgodnie z UL94 · Napięcie znamionowe: 1000V AC/DC · Zgodność z normami EN 60947, EN 61238, certyfikat FI · Największy zakres przekroju od 16mm² do 300mm² · Dostępne wersje kolorystyczne: szary, niebieski, żółto-zielony, czerwony, niebieski

Głębokość: **46mm**