

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zlaczka-szynowa-przelotowa-5x-szary-niebieski-zoziel-5x1xal-cu-1-550-mm2-1500v-zacisk-uniwiersalny-p-325930.html>



ZŁĄCZKA SZYNOWA PRZELOTOWA 5X SZARY,NIEBIESKI, ŻÓ/ZIEL 5X1XAL/CU 1,5-50 MM2 1500V ZACISK UNIWERSALNY

Cena brutto	67,98 zł
Cena netto	55,27 zł
Numer katalogowy	GR_MAA5050A10
Kod producenta	3121135
Kod EAN	4744397040961
Szerokość	50mm
Napięcie znamionowe	1500V
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Kolor	Szary
Wysokość	18mm
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Prąd znamionowy In	160A

Opis produktu

Uniwersalne 5-polowe złącza AL/CU serii OTL MOREK – moc, niezawodność i bezpieczeństwo w każdej instalacji! Uniwersalne złącza OTL50-5x MAA5050A10 zostały zaprojektowane z myślą o instalacjach średniej mocy – od rozdzielnic niskonapięciowych, przez instalacje mieszkaniowe i komercyjne, aż po systemy fotowoltaiczne. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania, złącza te umożliwiają bezpieczne łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych bez dodatkowych akcesoriów. To rozwiązanie łączące w sobie oszczędność miejsca, wygodę pracy i pewność działania. Kluczowe zalety • Uniwersalność zastosowania – obsługa przewodów Cu i Al w różnych konfiguracjach. • Bezpośrednie połączenie bez adapterów – stabilne i trwałe połączenia Cu/Al. • Gotowe do użycia – fabrycznie zaaplikowana pasta kontaktowa MYA0001A10, co znacząco skraca czas montażu. • Bezpieczeństwo eksploatacji – odporna, niepalna obudowa z wyraźnym oznaczeniem torów. • Odporność na przeciążenia i zwarcia – KLASA A certyfikowana niezawodność w pracy pod dużym obciążeniem. • Zgodność z normami – spełnia międzynarodowe standardy jakości i bezpieczeństwa. • Praktyczne detale – czytelne oznaczenia na pokrywie ułatwiają oznaczenia i identyfikację torów faz. • Wysokie parametry techniczne: napięcie znamionowe do 1000 V AC i 1500 V DC. Zastosowanie OTL50-5x sprawdza się w instalacjach, gdzie liczy się kompaktowość i pewność połączeń: • rozdzielnice niskonapięciowe, • instalacje mieszkaniowe i komercyjne, • systemy PV średniej mocy, • punkty rozdziału mocy w instalacjach przemysłowych.

Głębokość: **43mm**